



Снегоболотоход СТГМ-7.1 грузопассажирский

Базовая комплектация

Новый корпус изготовлен "с нуля", днище 8 мм
Усиленные торсионные шахты
Автоматическая система пожаротушения отсека ДВС
ПГУ «КАМАЗ» в системе переключения передач
Электрооборудование гражданского образца
Счетчик мото-часов
Две розетки с выходом напряжения 12В
Две розетки с выходом напряжения 220В
Две верхние передние осветительные LED-панели
Два LED-фонаря для освещения пространства сзади
Звуковой сигнал заднего хода
Предпусковой подогреватель ПЖД-30
Электрическая лебёдка 8 т
Бампер-отбойник из толстостенной трубы
Лестница для доступа на крышу
Буксировочные крюки
Фаркоп
Верхний багажник с леерами для крепления груза
Кузов над моторным отсеком с откидными бортами
Четыре наружных боковых отсека для инструмента с замками
Сферические боковые зеркала заднего вида
Широкие гусеницы 560 мм
Место для крепления регистрационного знака с подсветкой
Место для крепления буксирного троса

Кабина управления

Увеличенного размера, утеплённая с отделкой винилискожей
Пол из металла 3 мм.
Передний ряд сидений от а/м Газель, регулируемые
Ремни безопасности всех сидений
Два спальня места на втором ряду сидений
Боковые двери увеличенного размера с открыв. окнами
Двери с замками, закрывающиеся на ключ
Открываемые окна на заднем ряду сидений
Два эвакуационных люка на крыше
Лобовые увеличенные стекла с защитными решётками
Стеклоочистители с омывателями
Отопитель ГАЗ-3308 для обдува окон, 2 отоп. Планар 4-ДМ-24
Закрывающийся «бардачок»
Переговорное устройство «кабина – салон»
Монитор камеры заднего вида
Огнетушитель ОУ-3 с кронштейном

Основные технические характеристики

Максимальная технически допустимая масса, кг	16800
Снаряженная масса, кг	13800
Масса перевозимого груза, кг	3000
Масса буксируемого прицепа, кг	6500
Габаритные размеры, мм (Д/Ш/В)	7650/3150/3010
Высота кабины (внутри), мм	1400
Размеры г/пассажирского отсека, мм	3100/1800/1900
Дорожный просвет, мм	395 - 415
Колея (между серединами гусениц), мм	2500
База (между осями крайних опорных катков), мм	4445
Среднее удельное давление на грунт, кгс/см ²	0,33
Максимальная скорость движения, км/ч	60
Средний расход топлива на 100 км пути, л	100 - 120
Запас хода по топливу, км	500
Максимальный угол подъема или спуска, град	35
Максимальный угол крена, град	25
Двигатель	ЯМЗ – 238БЛ1 дизель турбо
Максимальная мощность, кВт (л.с)	228 (310)
Трансмиссия	механическая
Механизм поворота	планетарно-фрикционный
Ходовая часть	гусеничная
Подвеска	независимая торсионная
Опорный каток	колесо с массивной шиной
Число катков на один борт	7
Количество посадочных мест в кабине, чел	8
Количество спальных мест в кабине	2
Количество посадочных мест в отсеке, чел	10
Количество спальных мест в отсеке	6

Грузопассажирский отсек

Увеличенного размера, утеплённый с отделкой вин/кожей
Увеличенная задняя дверь с замком, закрываемым на ключ
Подножка двери откидная
Сигнализатор открытого положения двери
Эвакуационный люк на крыше
Два боковых открывающихся окна с решётками
Мягкие сиденья с поясными ремнями безопасности
Верхние откидные лежаки, шесть спальных мест
Нижние рундуки под сиденьями, Откидной столик
Отопитель Планар 8-ДМ-24
Освещение – 4 плафона
Два огнетушителя ОУ-3 с кронштейнами

